

## XR 2000 IP-PBX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'IPBX XR 2000 est basé sur une technologie INTEL® Atom™ et Asterisk® / Elastix™. C'est un IPBX autonome avec connexions Opérateurs analogiques, Numéris et IP coté. L'IPBX XR 2000 peut être équipé avec les cartes correspondantes : 32 lignes externes, 8 accès Numéris T0 et/ou 1 T2 (E1/PRI), jusqu'à 160 téléphones IP et 200 utilisateurs pour 45 appels simultanés.



### Caractéristiques

- Administrable par interface Web en Français.
- Lignes analogiques, Numéris et IP.
- Différentes musiques d'attentes
- Différents Pré-décrochés musicaux.
- Messagerie vocale avec envoi par mail.
- Accès à la messagerie vocale par Web
- Standard automatique (faites le 1 pour le Sce commercial, le 2 pour le SAV... )
- Groupes d'appels
- Gestion des files d'attentes.
- Salle de conference depuis l'extérieur.
- Routage des appels sortants intelligent
- Intercom avec visualisation de l'occupation des postes (BLF).
- Télé-maintenance intégrée.
- Outils de supervision réseau, provisioning des postes, back-up, mise à jour, fichiers logs, Cdrs,


### Logiciel

<b>Distribution Asterisk</b>	Elastix version 1.6
<b>Version</b>	1.4x
<b>Interface administration</b>	Basée sur FreePBX
<b>Rapid Tunneling™</b>	Accès à distance sécurisé
<b>Redondance et sécurité : Twinstar</b>	Redondance avec deux IPBX XR 2000 grâce à un module AstriBank supportant les cartes interface Opérateurs et postes internes et le logiciel Twinstar en option.

### Matériel

<b>Processeur</b>	Intel Atom D525 Dual Core 1.8 GHz
<b>Disque dur / RAM</b>	250GB 2.5" / 1 GB

## Téléphonie

Nombre d'appels simultanés IP/ non IP	45
Nombre de ports analogiques maximum	32 (extensions de ports avec le module Astribank)
Nombre de port T2	1 (jusqu'à 30 appels simultanés)
Nombre de module de téléphonie max	4 modules supplémentaires par rack Astribank en extension.
<b>Modules de telephonie supportés</b>  <i>Elastix Hardware Certified</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 ports FXS</li> <li>• 8 port FXS + I/O ports</li> <li>• 8 ports FXO</li> <li>• 2 ports FXO, 6 ports FXS + I/O ports</li> <li>• 8 BRI ISDN ports</li> <li>• ISDN T2</li> </ul>

## Interface Réseau IP

Port Ethernet	10/100 Mb/s
---------------	-------------

## Maintenance et Support

- [Rapid Recovery™](#) back up complet sur clé USB pour plus de sécurité (en option)
- [Rapid Tunneling™](#) Accès distant sécurisé pour la télé-maintenance

## Environnement

Temperature tolérée / humidité	0° à 40° / 95%
Alimentation	220V 50/60 Hertz / 230 Watts maximum.
Poids	8 Kg le poids dépend de la configuration.
Taille	19" 2U chassis rackable

Conforme aux normes CE, ROHS