

Standard téléphonique pour TPE

IPBX Hybride Numéris / IP

Jusqu'à 32 téléphones

Toutes les fonctions incluses avec cet IPBX économique !

Idéal pour les TPE souhaitant un matériel souple et robuste, basé sur des nouvelles technologies. MyPBX SOHO permet de raccorder des téléphones IP fixes, sans fil et des postes IP distants (en télétravail).



- Messagerie vocale
- Prise, transfert et renvoi d'appels
- Mise en attente / parkage d'appels
- File d'attente et routage des appels
- Routage par identification de l'appelant
- Transfert aveugles
- Conférence téléphonique à 3
- Utilisateur PIN (contrôle de code PIN)
- Routage automatique des appels
- Musique d'attente et pendant le transfert
- Automated Attendant (RVI)
- Enregistrement détaillé des appels (CDR)
- Identification de l'appelant
- Pare-feu
- Interphone / Intercom Zone
- Skype intégration (Skype Connect)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Utilisateurs: 32

Appels simultanés (Max): 8

Voicemail: 4000min

Interface: Jusqu'à 4 ports analogiques (FXO / FXS)

Jusqu'à 4 ports BRI

Flash: 512 Mo embarqués flash - RAM: 64 Mo de RAM embarqués

LAN: 1 (10/100) - Protocole: SIP (RFC3261)

Transport: UDP, TCP, TLS, SRTP - DTMF: RFC2833, SIP INFO, dans la bande

Codec: G.711 A / u-law, G.722, G.726, G.729 A, GSM, Speex, ADPCM, H261, H263, H263p, H264, MPEG4.

LED: Rouge pour FXO, FXS vert pour Orange pour BRI.

Réseau: Serveur DHCP, VLAN, DDNS.

Taille: 193x153x30mm - Poids: 500g - Alimentation: AC 100 ~ 240V/50 ~ 60Hz (12V DC, 1A)

Plage de fonctionnement: 0° à 40°C, 32 à 122°F - Plage de stockage: -20 à 65°C, 4 à 149°F - Humidité: 10-90% sans condensation